



# KATALOG PRODUK 2026

IMPORTIR TRUCK BAN  
TERLENGKAP & TERPERCAYA

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**TUBE, FLAP, ORING**

**7.50R16**

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**



**TUBE**

Available in size :

Truck Tube:

7.50R16  
9.00/10.00R20  
10.00/11.00R20  
11.00/12.00R20  
12.00R20  
12.00R24  
12.00/13.00R24  
14.00R24/25

Tractor Tube:

12-16.5  
12.5/80-18  
14.00R20  
16/70-20  
11.2/12.4/13.6-24  
13.00/14.00-24  
14.9/16.9-24  
18.4/19.5-24  
15.5/17.5-25  
20.5-25  
23.5/26.5-25  
16.00/18.00-25  
23.1-26  
16.9-28  
16.9/18.4-30  
14.9/16.9-34  
16.9/18.4-34



**FLAP**

Available in size :

7.50R16  
9.00/10.00R20  
11.00/12.00R20  
12.00R24  
13.00/14.00R24/25  
17.5/18.00R25  
20.5R25  
23.5/26.5R25  
23.1-26



**O-Ring**

Available in size :

Oring 224  
Oring 225  
Oring 20 Inch  
Oring 45 Inch  
Oring 51 Inch  
Oring 325  
Oring 329  
Oring 333  
Oring 335  
Oring 349

**Faktanya**

Flap dan Ban dalam Uninest  
**MEMILIKI BESI KUAT**  
untuk melindungi bagian pentil yang  
rawan terjepit oleh lubang pentil.

Aduh... bikin pusing aja deh,  
habis beli ban baru tapi udah  
rusak begini. padahal udah  
pakai sesuai standar...

Pasti Ban dalamnya  
pake yang abal-abal, makanya  
ganti pake **ban dalam Uninest**  
yang ada besi kuatnya.

★ **COCOK UNTUK MEDAN OFF-ROAD** ★



**HENGLI  
TIBERMAX DR930**

Konstruksi ban tebal  
dan lebih berat  
**15%**  
dibandingkan dengan  
ban pada umumnya

7.50R16 TT  
Application for:  
Truck

|                        |                              |          |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Ply Rating : 14PR      | Overall Diameter : 815 mm    |          |
| Tread Depth : 18 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |          |
| Standard Rim : 6.00G   | Single                       | Double   |
| Section Width : 215 mm | 1500/110                     | 1320/110 |

**Faktanya**

Konstruksi lebih **KOKOH** karena  
menggunakan teknologi:  
**ITALI**

★ **COCOK UNTUK MEDAN TANAH BERBATU** ★



**UNINEST  
TIBERMAX 800**

Dirancang secara  
efektif **mencegah**  
kerikil masuk pada  
telapak ban

7.50R16 TT  
Application for:  
Truck

|                        |                              |          |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Ply Rating : 14PR      | Overall Diameter : 805 mm    |          |
| Tread Depth : 16 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |          |
| Standard Rim : 6.00G   | Single                       | Double   |
| Section Width : 215 mm | 1500/112                     | 1320/112 |

★ **COCOK UNTUK MEDAN TANAH & ASPAL** ★



**HENGLI  
TIBERMAX DR908**

Cocok untuk medan  
**30% TANAH &  
70% ASPAL**

7.50R16 TT  
Application for:  
Truck

|                        |                              |          |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Ply Rating : 14PR      | Overall Diameter : 805 mm    |          |
| Tread Depth : 13 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |          |
| Standard Rim : 6.00G   | Single                       | Double   |
| Section Width : 215 mm | 1500/110                     | 1320/110 |

# 11R22.5

**RAKSASA ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## ★ COCOK UNTUK MEDAN OFF-ROAD ★

11R22.5 TL

Application for  
**Truck & Bus**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 16PR      | Overall Diameter : 1065 mm   |
| Tread Depth : 23 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.25G   | Single Double                |
| Section Width : 279 mm | 3150/122 2900/122            |

Konstruksi ban tebal dan lebih berat  
**15%**  
dibandingkan dengan ban pada umumnya

Faktanya  
Konstruksi lebih **KOKOH** karena menggunakan teknologi **ITALI**

**HENGLI TIBERMAX DR930**

# 10.00R20

**RAKSASA ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK STANDARD ★

Ply/Star Rating : 18PR

Outside Diameter : 1054 mm

Tread Depth : 24 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Standard Rim : 7.5G

Single Tyre Dual Tyre

Section Width : 278 mm

3250/135 3000/135

Ply Rating : 18PR\*

Overall Diameter : 1054 mm

Tread Depth : 23.5 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Standard Rim : 7.5

Single Double

Section Width : 278 mm

3250/135 3000/135

Faktanya

Cocok digunakan pada medan **EXTREME**

10.00R20 TT

Application for  
**Truck**

**UNINIST TIBERPLUS 828**

Dirancang untuk muatan yang **SANGAT BERAT**

**HENGLI TIBERMAX DR930**

## ★ COCOK UNTUK BUS JARAK JAUH ★

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply/Star Rating : 16PR | Outside Diameter : 1050 mm   |
| Tread Depth : 16.5 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.25G   | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 268 mm | 3250/120 3000/120            |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 16PR      | Outside Diameter : 1054 mm   |
| Tread Depth : 14 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.25G   | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 279 mm | 3000/120 2725/120            |

11R22.5 TL

Application for  
**Truck & Bus**

Faktanya  
**TELAPAK LEBIH LEBAR**  
Cengkeringan lebih **KUAT**

Tidak mudah panas

Tidak menimbulkan suara bising saat melaju dengan kecepatan tinggi!

Penggerakan lebih **MANTAP**  
Berikhtandara semakin **NYAMAN**

**UNINIST TIBERUN 730**  
Telapak Lebar

**UNINIST TIBERUN 812N**  
Telapak Standard

## ★ CASING STANDARD ★

Ply/Star Rating : 18PR

Outside Diameter : 1065 mm

Tread Depth : 18 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Standard Rim : 7.5G

Single Tyre Dual Tyre

Section Width : 282 mm

3250/135 3000/135

Ply Rating : 18PR

Overall Diameter : 1054 mm

Tread Depth : 21 mm

Load Index : 149/146

Standard Rim : 7.5G

Pressure : 135 Psi

Section Width : 278 mm

Max Load : 3250/3000

Faktanya

Ban yang didesain khusus **ANTI SELIP** & memiliki tarikan yang mantap

10.00R20 TT

Application for  
**Truck**

Dirancang untuk muatan yang **CUKUP BERAT**

**UNINIST TIBERUN 706**

**UNINIST TIBERUN 818**

## ★ COCOK UNTUK BUS JARAK DEKAT ★

11R22.5 TL

Application for  
**Bus**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 16PR      | Overall Diameter : 1054 mm   |
| Tread Depth : 15 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.25G   | Single Double                |
| Section Width : 279 mm | 3000/120 2725/120            |

Sebagai pengganti ban vulkanisir, cocok untuk penggunaan **RINGAN**

Bukan untuk Truck

**BAN DENGAN HARGA EKONOMIS**

**DURUN YTH4**

## ★ CASING KUAT ★

Ply Rating : 18PR

Tread Depth : 17 mm

Standard Rim : 7.5G

Section Width : 276 mm

Overall Diameter : 1050 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Single Tyre Dual Tyre

3250/135 3000/135

**UNINIST TIBERPLUS 715**

Faktanya  
Ban ini memiliki **15% LEBIH BERAT & SIDEWALL LEBIH KERAS**

## ★ CASING STANDARD ★

Ply Rating : 18PR

Tread Depth : 16.5 mm

Standard Rim : 7.5G

Section Width : 280 mm

Overall Diameter : 1054 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Single Tyre Dual Tyre

3250/135 3000/135

**Bantyre BS28**

Faktanya  
Efektif mencegah kerikil masuk pada telapak ban

## ★ CASING EKONOMIS ★

Ply Rating : 18PR

Tread Depth : 15.5 mm

Standard Rim : 7.5G

Section Width : 278 mm

Overall Diameter : 1054 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Single Tyre Dual Tyre

3250/135 3000/135

**DURUN YTH 3**

Faktanya  
**BAN DENGAN HARGA EKONOMIS**  
Untuk pekerjaan **RINGAN**, **PENGANTI** ban vulkanisir

11.00-20

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**



**UNINEST  
Traction King**

★ **COCOK UNTUK DUMP TRUCK** ★

11.00-20 TT  
Application for  
Dump Truck

|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 18PR   | Overall Diameter             | : 1105 mm |
| Tread Depth   | : 24 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.0    | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 293 mm | 3350/117                     | 6000/120  |

SOLUSI UNTUK  
BAN YANG  
SIDEWALL NYA  
MUDAH RUSAK



**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

★ **COCOK UNTUK LOADER & GRADER** ★

11.00-20 TT  
Application for  
Loader Grader

|               |          |                  |           |
|---------------|----------|------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 18PR   | Overall Diameter | : 1105 mm |
| Tread Depth   | : 24 mm  | Max Load         | : 6000 kg |
| Standard Rim  | : 8.0    | Pressure         | : 120 Psi |
| Section Width | : 293 mm | Max Speed        | : 10      |

Saya perlu ban truk  
yang murah pakai  
ini aja boleh?

Ban ini hanya di desain  
untuk unit grader...  
tidak bisa untuk  
muatan

**Faktanya**  
Memiliki  
**TRAKSI** yang bagus  
& **STABILITAS** yang nyaman

**UNINEST  
G2/L2**



# 11.00R20 TT

## RAKSASA ASIA PASIFIK

### Radial Tyre

#### ★ EXPLOSION PROOF TIRE : BAN ANTI TUSUK ★



UNINEST  
**TIBERPLUS 756**

11.00R20 TT



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ply Rating : 18PR*     | Load Index : 152/149 |
| Tread Depth : 24 mm    | Pressure : 135Psi    |
| Standard Rim : 8.0G    | Max Load : 3550/3250 |
| Section Width : 240 mm |                      |

Cocok untuk  
pembukaan tambang  
di mana banyak  
batu & kayu tajam

Akan tetapi  
speed harus  
≤ 30 Km/H,  
One Way Distance  
di bawah 15 Km

Faktanya

Ban ini tahan tusukan  
**10X LEBIH KUAT DIBANDING  
BAN PADA UMUMNYA**

Dibuat dari  
**KAWAT BAJA BERKUALITAS**

Dirancang khusus untuk  
**JALAN BERBATU TAJAM**

#### ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK TEBAL ★



UNINEST  
**TIBERMAX 826A**

11.00R20 TT



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 22*       | Outside Diameter : 1085 mm   |
| Tread Depth : 30 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.0G    | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 293 mm | 4500/135 4000/135            |

Faktanya

MEMILIKI  
**MAX LOAD  
30%EXTRA**  
Dibanding dengan ban lain

Faktanya

MEMILIKI TELAPAK  
**40% LEBIH TEBAL DIBANDING  
DENGAN BAN LAINNYA**

Sehingga  
**TIDAK CEPAT  
AUS**

...dan  
**ANTI SELIP**  
saat di tanjakan

BAN DENGAN KEKUATAN  
22PR DAPAT MEMEMUAT  
**MUATAN LEBIH BERAT**

\*Karena Peraturan SNI, maka akan tertulis 16 PR pada ban

#### ★ CASING KUAT ★



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 18PR*     | Overall Diameter : 1085 mm   |
| Tread Depth : 24 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.0G    | Single Double                |
| Section Width : 293 mm | 3550/135 3250/135            |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 18PR      | Overall Diameter : 1096 mm   |
| Tread Depth : 24.5 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.0     | Single Double                |
| Section Width : 293 mm | 3550/135 3250/135            |

11.00R20 TT



Faktanya

Cocok digunakan  
pada medan  
**EXTREME**

UNINEST  
**TIBERPLUS 828**

HENGLI  
**TIBERMAX DR930**

Dirancang untuk  
muatan yang  
**SANGAT BERAT**

#### ★ CASING STANDARD ★



|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ply/Star Rating : 18PR*/*** | Overall Diameter : 1098 mm   |
| Tread Depth : 20.5 mm       | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.0G         | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 288 mm      | 3350/135 3250/135            |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 18PR*     | Overall Diameter : 1085 mm |
| Tread Depth : 22 mm    | Load Index : 152/149       |
| Standard Rim : 8.0G    | Pressure : 135 Psi         |
| Section Width : 293 mm | Max Load : 3550/3250       |

11.00R20 TT



Dirancang untuk  
muatan yang  
**STANDARD**

UNINEST  
**TIBERUN 706**

UNINEST  
**TIBERUN 818**

Faktanya

Ban yang didesain khusus  
**ANTI SELIP**  
& memiliki tarikan  
yang mantap

Faktanya

Dirancang khusus untuk  
**MEDAN TANAH  
BERBATU**

#### ★ CASING EKONOMIS ★



**DURUN DH703**

11.00R20 TT



Faktanya  
Didesain untuk **JALAN  
DATAR & BAGUS**

Cocok untuk perjalanan  
**JARAK DEKAT**



Dirancang untuk  
muatan yang  
**RINGAN**

**BAN DENGAN  
HARGA  
EKONOMIS**

\*Karena Peraturan SNI, maka akan tertulis 16 PR pada ban

# 12.00R20

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## ★ EXPLOSION PROOF TIRE : BAN ANTI TUSUK ★



UNINEST  
**TIBERMAX 851**

12.00R20 TT  
Application for: Truck

|               |          |                  |             |
|---------------|----------|------------------|-------------|
| Ply Rating    | : 20PR   | Overall Diameter | : 1125 mm   |
| Tread Depth   | : 25 mm  | Load Index       | : 156/153   |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Pressure         | : 130Psi    |
| Section Width | : 315 mm | Max Load         | : 4000/3650 |

Cocok untuk pembukaan tambang di mana banyak batu & kayu tajam

Akan tetapi speed harus < 30 Km/H, One Way Distance di bawah 15 Km

Faktanya

Ban ini tahan tusukan  
**10X LEBIH KUAT DIBANDING BAN PADA UMUMNYA**

Dibuat dari **KAWAT BAJA BERKUALITAS**

Dirancang khusus untuk **JALAN BERBATU TAJAM**

## ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK TEBAL ★



UNINEST  
**TIBERMAX 886X**

12.00R20 TT  
Application for: Truck

|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR   | Overall Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth   | : 30 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 315 mm | 4750/135                     | 4250/135  |

Faktanya  
**MAX LOAD 30% EXTRA**  
Dibanding dengan ban lain

Faktanya  
**40% LEBIH TEBAL DIBANDING DENGAN BAN LAINNYA**

Sehingga **TIDAK CEPAT AUS**

...dan **ANTI SELIP** saat di tanjakan

BAN DENGAN KEKUATAN 20PR DAPAT MEMUAT MUATAN LEBIH BERAT

## ★ CASING KUAT ★



|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR*  | Outside Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth   | : 24 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 315 mm | 4000/130                     | 3650/130  |



|                 |             |                              |           |
|-----------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Ply/Star Rating | : 20PR*/★★★ | Outside Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth     | : 22.5 mm   | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim    | : 8.0G      | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width   | : 310 mm    | 4000/130                     | 3650/130  |

12.00R20 TT

Application for: Truck

Dirancang untuk muatan yang **BERAT**

UNINEST  
**TIBERPLUS 828**

Faktanya

Cocok digunakan pada medan yang **EXTREME**

UNINEST  
**TIBERPLUS 706**

Faktanya

Ban yang didesain khusus **ANTI SELIP** & memiliki tarikan yang mantap

## ★ CASING STANDARD ★



|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR   | Overall Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth   | : 24 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 315 mm | 4000/130                     | 3650/130  |

UNINEST  
**TIBERUN 828E**

Dirancang untuk muatan yang **STANDARD**

Faktanya

Desain untuk mengurangi **ABRASIF** Di area telapak



|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR*  | Overall Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth   | : 22 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 315 mm | 4000/130                     | 3650/130  |

UNINEST  
**TIBERUN 825**

Dirancang untuk muatan yang **STANDARD**

Faktanya

Ban yang didesain khusus medan **TANAH BERBATU**



|               |             |                              |           |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR*/★★★ | Overall Diameter             | : 1125 mm |
| Tread Depth   | : 22.5 mm   | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G      | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width | : 310 mm    | 4000/130                     | 3650/130  |

Bantyre **BT906**

Dirancang untuk muatan yang **STANDARD**

Faktanya

Didesain khusus **ANTI SELIP** dan memiliki tarikan yang mantap

## ★ CASING EKONOMIS ★



12.00R20 TT  
Application for: Truck

|               |          |                              |           |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating    | : 20PR*  | Overall Diameter             | : 1122 mm |
| Tread Depth   | : 20 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim  | : 8.5G   | Single                       | Double    |
| Section Width | : 313 mm | 4000/130                     | 3650/130  |

Faktanya

Didesain untuk **JALAN DATAR & BAGUS**

Cocok untuk perjalanan **JARAK DEKAT**

Dirancang untuk muatan yang **RINGAN**

**DURUN DH703**

BAN DENGAN **HARGA EKONOMIS**

\*Karena Peraturan SNI, maka akan tertulis 16 PR pada ban

# 12.00R24

## RAKSASA ASIA PASIFIK

### Radial Tyre

(Kawat)

#### ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK TEBAL ★



**Sidewall Tahan Tusukan**  
Cocok untuk medan berbatu seperti di Indonesia

12.00R24 TT/TL  
Application for  
Dump Truck

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1245 mm   |
| Tread Depth : 31.5 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G    | 80km/h 50km/h                |
| Section Width : 315 mm | 5000/130 4750/130            |

Lifetime Road dengan:  
**>85.000KM**

Lifetime Road penggerak:  
**>60.000KM**

Lifetime Road pengirim:  
**>75.000KM**

UNINEST  
**TIBERMAX 852**  
(E4)

\*Hasil pemakaman pada tambang batu bara di Kalimantan



**Sidewall Tahan Tusukan**  
Cocok untuk medan berbatu seperti di Indonesia

Faktanya  
Memiliki telapak yang tebal sehingga memiliki umur  
**15% LEBIH PANJANG**

Faktanya  
Ban ini memiliki  
**TRAKSI KUAT**

**TELAPAK KERAS, cocok untuk pertambangan nikel/emas yang ABRASIF**

12.00R24 TT  
Application for  
Dump Truck

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1253 mm   |
| Tread Depth : 31 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G    | - 50km/h                     |
| Section Width : 322 mm | - 4500/131                   |



**Sidewall Tahan Tusukan**  
Cocok untuk medan berbatu seperti di Indonesia

Faktanya  
Memiliki teknologi  
**Tear & Cut Resistance**

Ban ini  
**ANTI SELIP**  
dan kuat terhadap  
**MEDAN KASAR**

Cocok digunakan  
Dump Truck dan  
Unloading Truck

12.00R24 TL  
Application for  
Dump Truck

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Ply/Star Rating : 24PR/★★ | Overall Diameter : 1238 mm   |
| Tread Depth : 32 mm       | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G       | 80km/h 50km/h                |
| Section Width : 315 mm    | 4500/123 5000/141            |

#### ★ CASING STANDARD : EDISI TELAPAK TEBAL ★



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Ply/Star Rating : 20PR/★★ | Overall Diameter : 1226 mm   |
| Tread Depth : 31 mm       | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G       | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 315 mm    | 5000/130 4750/130            |

UNINEST  
**TIBERPLUS 812**

12.00R24 TT

Application for:  
Truck



Dirancang untuk  
muatan yang  
**BERAT**

**DURUN DO98**



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 20PR/★★   | Outside Diameter : 1238 mm   |
| Tread Depth : 32 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G    | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 315 mm | 5000/135 4825/135            |

Faktanya

Memiliki Telapak yang dalam sehingga memiliki  
**TRAKSI YANG BAIK**

Faktanya

Konstruksi ban lebih  
**KUAT & KOKOH**

Pilihlah ban dengan  
**TELAPAK TEBAL** jika  
medan kamu bikin banmu  
cepat **aus/gundul**

Cocok untuk digunakan  
di medan  
**TANAH BERBATU**

#### ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK STANDARD ★



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 20PR/★★   | Outside Diameter : 1238 mm   |
| Tread Depth : 23 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 8.5G    | Single Tyre Dual Tyre        |
| Section Width : 313 mm | 4500/131 4125/131            |

**HENGLI DR930**

12.00R24 TT

Application for:  
Truck

**SIDEWALL PECAH**  
tapi telapak ban kamu  
**MASIH TEBAL?**

Ini dia **SOLUSINYA!**  
Ban dengan telapak standard  
tetapi dengan **SIDEWALL KUAT**  
tidak mudah pecah

UNINEST  
**TIBERUN 735**



# TRACTION KING | UNINEST

## 12.00-24 TT

(Benang - Tubetype)



Application for:  
**Dump Truck**

|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 20PR      | Overall Diameter : 1250 mm   |           |
| Tread Depth : 27 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 8.5     | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width : 315 mm | 4500/128                     | 4000/117  |



## 325/95R24

### RAKSASA ASIA PASIFIK

### Radial Tyre

#### ★ UNIT TRAILER : BAN PENGGERAK ★



##### Faktanya

Ban ini cocok digunakan sebagai  
**RODA PENGGERAK**

325/95R24 TT/TL  
Application for: Truck

|                        |                              |          |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1238 mm   |          |
| Tread Depth : 32 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |          |
| Standard Rim : 8.5     | 80 km/h                      | 50 km/h  |
| Section Width : 315 mm | 4500/123                     | 5000/141 |

SOLUSI untuk  
RODA PENGGERAK  
yang sering selip

TELAPAK TEBAL  
sehingga memiliki  
TRAKSI LEBIH BAIK

DIRUNCAH KEHALANGAAN  
TELAPAK TEBAL  
UNTUK JALAN  
32 mm

UNINEST  
**TIBERMAX 554**

#### ★ UNIT TRAILER : BAN PENGIRING ★



|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 22PR      | Outside Diameter : 1228 mm   |           |
| Tread Depth : 19.5 mm  | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 9.0G    | Single Tyre                  | Dual Tyre |
| Section Width : 325 mm | 4750/123                     | 4500/123  |

Cocok untuk medan  
**TANAH BERBATU**

##### Faktanya

Khususnya sebagai  
**RODA PENGIRING**

2 Ban ini didesain untuk  
**TRUK TRAILER**

325/95R24 TL  
Application for: Truck

325/95R24 TT/TL  
Application for: Truck



UNINEST  
**TIBERPLUS 857**

13.00-24

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

14.00R20

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**



**G2/L2 | UNINEST**

**13.00-24 TT/TL**

(Benang - Tubetype/Tubeless)



Application for:

**Loader Grader**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ply Rating</b> : 20PR      | <b>Overall Diameter</b> : 1280 mm |
| <b>Tread Depth</b> : 24 mm    | <b>Max Load</b> : 3200 kg         |
| <b>Standard Rim</b> : 8.0     | <b>Pressure</b> : 58 Psi          |
| <b>Section Width</b> : 335 mm | <b>Max Speed</b> : 40 km/h        |

**Faktanya**

Memiliki

**TRAKSI** yang bagus  
& **STABILITAS** yang nyaman

Ban yang sangat cocok  
untuk beberapa  
unit disamping seperti  
**LOADER** maupun  
**GRADER**



**AEOLUS**

**AE33 (E3)**



**Star Rating** : ★★★

**Overall Diameter** : 1250 mm

**Tread Depth** : 26 mm

**Max Load** : 5000 kg

**Standard Rim** : 10.00/2.0

**Pressure** : 145 Psi

**Section Width** : 375 mm

**14.00R20 TL**



Application for:

**Dump Truck**

Sidewall dirancang khusus untuk  
memperkuat **KETAHANAN**  
terhadap **TUSUKAN**

Memiliki **TRAKSI** yang baik



# 14.00-24

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

(Benang)

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

(Kawat)

# 14.00R24

## ★ COCOK UNTUK DUMP TRUCK ★

14.00-24 TT  
Application for  
Dump Truck

|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 40PR      | Overall Diameter : 1420 mm   |           |
| Tread Depth : 32 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 10.0G   | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 375 mm | 6900/121                     | 11500/159 |



Fitur  
**BIAS**  
(Benang)

Faktanya

**SIDEWALL KERAS**  
dirancang untuk medan yang merusak dinding samping ban

Faktanya

**TREAD KASAR & BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi pada medan tambang

cocok untuk perjalanan  
**JARAK DEKAT**

UNINEST  
**E4**

## ★ COCOK UNTUK DUMP TRUCK ★

|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1418 mm   |           |
| Tread Depth : 36 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 10.0    | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 375 mm | 6050/116                     | -         |

14.00R24 TL  
Application for  
Dump Truck



Fitur  
**RADIAL**  
(Kawat)

Faktanya

Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

Faktanya

**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL**  
sehingga umur pakai  
**LEBIH PANJANG**

Ban yang sangat  
cocok  
digunakan untuk  
Dump Truck

UNINEST  
**TIBERPLUS 819 (E4)**

## ★ COCOK UNTUK LOADER & GRADER ★

|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 32PR      | Outside Diameter : 1370 mm   |           |
| Tread Depth : 25 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 10.0G   | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 375 mm | 5600/94                      | 10000/134 |

UNINEST  
**E3/L3/G3**

|                        |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| Ply Rating : 20PR      | Overall Diameter : 1350 mm |  |
| Tread Depth : 25 mm    | Max Load : 3650 kg         |  |
| Standard Rim : 8.0     | Pressure : 54Psi           |  |
| Section Width : 360 mm | Max Speed : 40 km/jam      |  |

UNINEST  
**G2/L2**

14.00-24 TL 14.00-24 TT/TL

Application for  
Loader Grader

Application for  
Loader Grader

**E3/L3/G3**  
cocok untuk medan  
**berbatu** karena lebih  
**TAHAN TUSUKAN**

**G2/L2**  
cocok digunakan  
di medan **tanah**

## ★ COCOK UNTUK LOADER & GRADER ★

|                        |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1350 mm |  |
| Tread Depth : 26 mm    | Max Load : 3650 kg         |  |
| Standard Rim : 8.0     | Pressure : 54Psi           |  |
| Section Width : 360 mm |                            |  |

14.00R24 TL  
Application for  
Loader Grader



Fitur  
**RADIAL**  
(Kawat)

Faktanya

Ban **RADIAL** memiliki  
**UMUR YANG PANJANG**

Ban **TIBERPLUS 820** ini  
cocok digunakan di  
medan **tanah berbatu**

UNINEST  
**TIBERPLUS 820 (G2)**

14.00-25



**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

14.00R25



**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**



**E4** | **UNINEST**

**14.00-25 TT**

(Benang - Tubetype)



Application for:  
**Truck, Crane,  
& Reach Stacker**

|                        |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 36PR      | Overall Diameter : 1420 mm   |           |
| Tread Depth : 32 mm    | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 10.00   | 50 km/jam                    | 10 km/h   |
| Section Width : 375 mm | 6640/107                     | 11000/152 |



**Fitur**  
**BIAS**  
(Benang)

cocok untuk perjalanan  
**JARAK DEKAT**

**Faktanya**

**SIDEWALL KERAS**  
dirancang untuk medan yang  
merusak dinding samping ban

**Faktanya**

**TREAD KASAR & BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi  
pada medan tambang



★ **BAN E4 : TELAPAK TEBAL** ★



UNINEST  
**TIBERPLUS 815 (E4)**

14.00R25 TT/TL

Application for:  
**Dump Truck**



14.00R25 TT

Application for:  
**Dump Truck**

**AEOLUS AE401 (E4)**



Saya cari ban yang kuat, kira-kira ban apa ya?

**TIBERPLUS 815 (E4)** aja ban ini lebih berat karena memiliki **KONTRUKSI** yang **LEBIH TEBAL & KOKOH**

**Faktanya**  
Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

**Faktanya**  
**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL** sehingga umur pakai **LEBIH PANJANG**



**TELAPAK BAN LEBIH TAHAN LAMA**

**Faktanya**  
**TREAD KASAR DAN BERPOLA** untuk menambah daya traksi pada medan tambang



UNINEST  
**TIBERPLUS 815 (E3)**

★ **BAN E3 : TELAPAK STANDARD** ★

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★        | Overall Diameter : 1368 mm   |
| Tread Depth : 30 mm     | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 10.0/2.0 | 50 km/jam 10 km/jam          |
| Section Width : 375 mm  | 6050/116 10000/145           |
| Load Index : 170B       |                              |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★        | Overall Diameter : 1356 mm |
| Tread Depth : 26 mm     | Load Index : 169B          |
| Standard Rim : 10.0/2.0 |                            |
| Section Width : 370 mm  |                            |

14.00R25 TL

Application for:  
**Dump Truck**

**AEOLUS AE33RT (E3)**

Pola Telapak Asli UNINEST

**TIBERPLUS 815 (E3)** memiliki **KONTRUKSI** yang **KOKOH**

**Faktanya**  
Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

**Faktanya**  
Ban **RADIAL** memiliki **UMUR YANG PANJANG**

**AEOLUS AE33 (E3)** untuk harga lebih **EKONOMIS**



# 16.00-25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**  
**Bias Tyre**

# 16.00R25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**  
**Radial Tyre**

## UNINEST

## IND 3



|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 40PR        | Overall Diameter : 1550 mm   |           |
| Tread Depth : 32mm       | Max Load & Pressure (kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 11.25/2.0 | 50 km/jam                    | 10 km/h   |
| Section Width : 430 mm   | 8200/116                     | 14500/155 |

### 16.00-25 TL



Application for:  
**Truck, Crane,  
& Reach Stacker**



**Fitur**  
**BIAS**  
(Benang)

cocok untuk perjalanan  
**JARAK DEKAT**

**SIDEWALL KERAS**

dirancang untuk medan yang merusak dinding samping ban

**TREAD KASAR & BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi pada medan tambang

Apakah ban ini cocok digunakan untuk unit truck?

Tentu bisa...  
Ban ini juga cocok digunakan untuk unit **crane truck** dan **reach stacker**

## ★ BAN E4 : TELAPAK TEBAL ★



|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Star Rating : ★★★        | Overall Diameter : 1548 mm   |           |
| Tread Depth : 43 mm      | Max Load & Pressure (kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 11.25/2.0 | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 432 mm   | 8500/130                     | 12500/145 |

16.00R25 TL  
Application for  
Dump Truck



|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Star Rating : ★★★        | Overall Diameter : 1530 mm   |   |
| Tread Depth : 46 mm      | Max Load & Pressure (kg/Psi) |   |
| Standard Rim : 11.25/2.0 | 50 km/jam                    | - |
| Section Width : 449 mm   | 8000/116                     | - |

16.00R25 TT/TL  
Application for  
Dump Truck

UNINEST  
**TIBERPLUS 819 (E4)**

**AEOLUS AE401 (E4)**



**Fitur**  
**RADIAL**  
(Kawat)

**Faktanya**  
Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

**Faktanya**  
**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL**  
sehingga umur pakai  
**LEBIH PANJANG**

**Faktanya**

**TREAD KASAR DAN BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi pada medan tambang

Cocok untuk medan **OFF-ROAD**

## ★ BAN E3 : TELAPAK STANDARD ★



UNINEST  
**TIBERUN 811 (E3)**

16.00R25 TL

Application for  
Dump Truck

|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Star Rating : ★★★        | Overall Diameter : 1493 mm   |           |
| Tread Depth : 27 mm      | Max Load & Pressure (kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 11.25/2.0 | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 432 mm   | 8500/130.5                   | 12500/145 |



**Fitur**  
**RADIAL**  
(Kawat)

**Faktanya**

Tread dirancang **"Self Cleaning"** dari lumpur atau bebatuan kecil

**Ban RADIAL memiliki UMUR YANG PANJANG**

Ban yang sangat digunakan untuk **DUMP TRUCK**

# 18.00-25

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

# 18.00R25

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## UNINEST

## IND 3



|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 44PR        | Overall Diameter : 1675 mm   |           |
| Tread Depth : 36mm       | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 13.00/2.5 | 50 km/jam                    | 10 km/h   |
| Section Width : 500 mm   | 10300/112                    | 18000/152 |

### 18.00-25 TL



Application for:  
**Truck, Crane,  
& Reach Stacker**



**Fitur  
BIAS  
(Benang)**

cocok untuk perjalanan  
**JARAK DEKAT**

**FAKTAANYA**  
**SIDEWALL KERAS**  
dirancang untuk medan yang  
merusak dinding samping ban

**FAKTAANYA**  
**TREAD KASAR & BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi  
pada medan tambang

Apakah ban ini cocok  
digunakan untuk  
**unit truck?**

Tentu bisa...  
Ban ini juga cocok digunakan  
untuk unit **crane truck**  
dan **reach stacker**

## UNINEST

## TIBERPLUS 815 (E4/L4)



|                          |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 1673 mm |  |
| Tread Depth : 47 mm      | Max Load : 9250 kg         |  |
| Standard Rim : 13.00/2.5 | Pressure : 101 Psi         |  |
| Section Width : 498 mm   | Load/Speed Index: 185B     |  |

### 18.00R25 TL



Application for:  
**Articulated  
Dump Truck**

**FAKTAANYA**

**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL**  
sehingga umur pakai  
**LEBIH PANJANG**

**FAKTAANYA**

**TREAD KASAR DAN BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi  
pada medan tambang

Bingung banget  
nih.... cari ukuran ban  
**18.00R25**  
dimana ya??

TENANG AJA  
KITA PUNYA  
UKURAN  
TERSEBUT!

**TIBERPLUS 815** UKURAN  
**18.00R25** DAPAT  
DIAPLIKASIKAN  
PADA UNIT TRUK  
**SANY**

# 17.5-25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

# 17.5R25

**Tiberman**

**Radial Tyre**

## ★ COCOK UNTUK MEDAN JALAN TAJAM ★



UNINEST  
CUT RESISTANT **E3L3**

Telapak lebar

17.5-25 TT/TL

Application for  
Loader Grader

|                          |                              |         |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| Ply Rating : 28PR        | Overall Diameter : 1350 mm   |         |
| Tread Depth : 28 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |         |
| Standard Rim : 14.00/1.5 | 50 km/h                      | 10 km/h |
| Section Width : 445 mm   | 5000/58                      | 8250/83 |

Faktanya

Ban ini memiliki telapak yang **LEBAR & KUAT** seperti tempurung kura-kura sehingga cocok untuk medan **JALAN TAJAM**

## ★ COCOK UNTUK MEDAN TANAH KERAS ★



UNINEST **E3L3**

Cocok digunakan pada medan **TANAH KERAS** karena memiliki traksi yang baik

17.5-25 TT/TL

Application for  
Loader Grader

|                          |                              |         |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| Ply Rating : 20PR        | Overall Diameter : 1350 mm   |         |
| Tread Depth : 28 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |         |
| Standard Rim : 14.00/1.5 | 50 km/h                      | 10 km/h |
| Section Width : 445 mm   | 5000/58                      | 8250/83 |

## ★ COCOK UNTUK MEDAN TANAH LUNAK ★



UNINEST **G2/L2**

Juga terbuat dari compound yang cocok pada medan **TANAH LUNAK**

17.5-25 TT

Application for  
Loader Grader

|                          |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Ply Rating : 16PR        | Overall Diameter : 1350 mm |  |
| Tread Depth : 28 mm      | Max Load : 3350 kg         |  |
| Standard Rim : 14.00/1.5 | Pressure : 40 Psi          |  |
| Section Width : 445 mm   | Max Speed : 40 km/h        |  |

# UNINEST

# TIBERPLUS 815 (E4/L4)



Star Rating : ★★

Overall Diameter : 1348 mm

Tread Depth : 37 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Standard Rim : 14.00/1.5

50 km/jam

10 km/h

Section Width : 445 mm

5450/76

8500/94

## 17.5R25 TL



Application for:

**Truck, Loader & Grader**

Faktanya

PATTERN DENGAN DAYA CENGKRAM KE TANAH KERING ATAU TANAH BASAH YANG BAIK

Faktanya

**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL** sehingga umur pakai **LEBIH PANJANG**

Ban yang sangat cocok untuk beberapa unit disamping seperti **LOADER, GRADER** maupun **TRUCK**

Loader

Truk

Grader

20.5-25

**RAKSASA**  
ASIA PASIFIK

**Bias Tyre**

20.5R25

**RAKSASA**  
ASIA PASIFIK

**Radial Tyre**

★ **COCOK UNTUK MEDAN TANAH KERAS** ★



UNINEST **E3/L3**

20.5-25 TT/TL  
Application for  
Loader Grader

|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Ply Rating : 28PR        | Overall Diameter : 1490 mm   |           |
| Tread Depth : 30 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 17.00/2.0 | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 520 mm   | 7500/68                      | 11500/90  |

Cocok digunakan  
pada medan  
**TANAH KERAS**  
karena memiliki  
traksi yang baik



**UNINEST**

**TIBER PLUS 815** (E4/L4)



Star Rating : ★★

Load/Speed Index: 177B/193A

Tread Depth : 28.5 mm

Max Load & Pressure (Kg/Psi)

Standard Rim : 17.00/2.0

50 km/jam

10 km/h

Section Width : 521 mm

7300/76

11500/94

**20.5R25 TL**



Application for:

**Truck, Loader  
& Grader**

★ **COCOK UNTUK MEDAN TANAH LUNAK** ★



UNINEST **G2/L2**

20.5-25 TT/TL  
Application for  
Loader Grader

|                          |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Ply Rating : 20PR        | Overall Diameter : 1490 mm |  |
| Tread Depth : 28.5 mm    | Max Load : 4500 kg         |  |
| Standard Rim : 17.00/2.0 | Pressure : 39.8 Psi        |  |
| Section Width : 575 mm   | Max Speed : 40 km/h        |  |

Juga terbuat dari  
compound yang cocok  
pada medan  
**TANAH LUNAK**



Faktanya  
Memiliki  
**TRAKSI** yang bagus  
& **STABILITAS** yang nyaman

Ban yang sangat  
cocok untuk beberapa  
unit disamping seperti  
**LOADER, GRADER**  
maupun **TRUCK**

Faktanya

PATTERN DENGAN DAYA  
CENGKRAM KE TANAH KERING  
ATAU TANAH BASAH YANG BAIK

Faktanya

**E4**  
Telapak **LEBIH TEBAL**  
sehingga umur pakai  
**LEBIH PANJANG**

Loader

Truk

Grader

# 23.5-25

## RAKSASA ASIA PASIFIK

### Bias Tyre

#### ★ COCOK UNTUK MEDAN EXTREME TAJAM ★

23.5-25 TT/TL

Application for  
Loader Grader

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 28PR      | Overall Diameter : 1675 mm   |
| Tread Depth : 55 mm    | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5    | 50 km/h : 13600 kg           |
| Section Width : 595 mm | 10 km/h : 80Psi              |

Cuman **L4** yang  
**PASTINYA KUAT**  
cocok untuk  
Medan Berbatu

WILAYAH YANG  
BERBATU  
TAJAM

BAN TIDAK MUDAH  
ROBEK DENGAN  
KARET YANG TEBAL

Faktanya

Ban ini memiliki cocok untuk  
medan **EXTREME TAJAM**  
seperti Tambang Batu,  
Pabrik Kaca, Pabrik Besi

UNINEST **L4**

# 23.5R25

## RAKSASA ASIA PASIFIK

### Radial Tyre

#### ★ CASING KUAT : EDISI TELAPAK TEBAL ★



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★        | Outside Diameter : 1673 mm   |
| Tread Depth : 76 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 597 mm  | 14500/94                     |

**RAJA  
LOADER**  
untuk medan  
EXTREME

23.5R25 TL

Application for  
Loader Grader

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★        | Outside Diameter : 1673 mm   |
| Tread Depth : 76 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 597 mm  | 14500/94                     |

MILIKI BAN DENGAN  
KONSTRUKSI YANG KOKOH  
SEHINGGA MEMILIKI  
PERFORMA YANG BAIK

Faktanya

**L5**  
Telapak lebih dalam  
**2x LIPAT**  
dari ban umumnya

Cocok dipakai pada medan  
yang **ABRASIF** seperti  
**TAMBAH NIKEL**

**ECED GCA 7**  
(L5)

UNINEST **TIBERPLUS 817 (L5)**

#### ★ COCOK UNTUK MEDAN KERAS & TAJAM ★

23.5-25 TT/TL

Application for  
Loader Grader

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 28PR       | Overall Diameter : 1615 mm   |
| Tread Depth : 33 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 13600/80           |
| Section Width : 595 mm  | 8750/58                      |

Telapak lebar

Faktanya

Ban ini memiliki telapak yang  
**LEBAR & KUAT**  
seperti tempurung kura-kura  
sehingga cocok untuk medan  
keras & tajam

UNINEST **E3/L3**

#### ★ CASING STANDARD : EDISI TELAPAK TEBAL ★



Fitur  
**RADIAL**  
(Kawat)

Faktanya

**E4/L4**  
Telapak **LEBIH TEBAL**  
sehingga umur pakai  
**LEBIH PANJANG**

Faktanya

Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

23.5R25 TL

Application for  
LOADER, CRANE  
& TRUCK

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★        | Outside Diameter : 1617 mm   |
| Tread Depth : 48 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 597 mm  | 9250/76 14500/94             |

Memiliki  
konstruksi yang  
**LEBIH TEBAL  
& KOKOH**

UNINEST **TIBERPLUS 815**  
(E4/L4)

#### ★ COCOK UNTUK MEDAN KERAS KONTRUKSI ★

23.5-25 TT/TL

Application for  
Loader Grader

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ply Rating : 24PR       | Overall Diameter : 1615 mm   |
| Tread Depth : 33 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 12600/89           |
| Section Width : 595 mm  | 8000/51                      |

Ban dengan harga  
**EKONOMIS**  
cocok untuk konstruksi  
jalan raya

UNINEST **E3L3**

#### ★ CASING STANDARD : TELAPAK STANDARD ★



Fitur  
**RADIAL**  
(Kawat)

Faktanya

Ban **RADIAL** memiliki  
**UMUR YANG PANJANG**

Faktanya

Cocok untuk perjalanan  
**JARAK JAUH**

23.5R25 TL

Application for  
LOADER, CRANE  
& TRUCK

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★        | Outside Diameter : 1617 mm   |
| Tread Depth : 32 mm     | Max Load & Pressure (kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.5/2.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 597 mm  | 9250/76 14500/94             |

UNINEST **TIBERPLUS 815**  
(E3/L3)

# 26.5-25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

# 26.5R25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## UNINEST

## E3/L3



|                          |                              |          |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Ply Rating : 32PR        | Overall Diameter : 1750 mm   |          |
| Tread Depth : 35 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |          |
| Standard Rim : 22.00/3.0 | 50 km/jam                    | 10 km/h  |
| Section Width : 675 mm   | 11200/62                     | 17000/80 |

### 26.5-25 TL



Application for:  
**Loader & Grader**

Ban yang sangat cocok untuk beberapa unit disamping seperti **LOADER** maupun **GRADER**

**Faktanya**

Tread dirancang untuk menghasilkan traksi yang baik

Loader

Grader

## ★ BAN E4: TELAPAK TEBAL ★



UNINEST  
**TIBER PLUS** 815  
(E4-L4)

26.5R25 TL

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK**



**Faktanya**  
Cocok untuk perjalanan **JARAK JAUH**

|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 1750 mm   |           |
| Tread Depth : 54 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 22.00/3.0 | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 673 mm   | 11500/76                     | 18500/94  |

**Faktanya**  
**E4/L4**  
Telapak **LEBIH TEBAL** sehingga umur pakai **LEBIH PANJANG**

Memiliki konstruksi yang **LEBIH TEBAL & KOKOH**

## ★ BAN E3: TELAPAK STANDARD ★



UNINEST  
**TIBER PLUS** 815  
(E3-L3)

26.5R25 TL

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK**



**Faktanya**  
Cocok untuk perjalanan **JARAK JAUH**

|                          |                              |           |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 1750 mm   |           |
| Tread Depth : 35 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |           |
| Standard Rim : 22.00/3.0 | 50 km/jam                    | 10 km/jam |
| Section Width : 673 mm   | 11500/76                     | 18500/94  |

**Faktanya**  
Ban **RADIAL** memiliki **UMUR YANG PANJANG**

# 29.5-25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

**UNINEST**

**E3/L3**



|                          |                              |            |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| Ply Rating : 34PR        | Overall Diameter : 1875 mm   |            |
| Tread Depth : 38 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |            |
| Standard Rim : 25.00/3.5 | 50 km/jam                    | 10 km/h    |
| Section Width : 750 mm   | 12500/54                     | 19000/72.5 |

**29.5-25 TL**

Application for:  
**Loader**

**Fitur BIAS**  
(Benang)

Faktanya

**SIDEWALL KERAS**  
dirancang untuk medan yang merusak dinding samping ban

Faktanya

**TREAD KASAR & BERPOLA**  
untuk menambah daya traksi pada medan tambang



# 29.5R25

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

★ **CASING KUAT : EDISI TELAPAK TEBAL** ★



**TUTRIC**  
**TUE450 (E4/L4)**

Miliki kedalaman telapak  
**17% LEBIH DALAM**  
dibanding ban E-4 Standard

**29.5R25 TL**

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK, LOADER**

Tread Depth  
**57 68 mm**

Sehingga ban ini memiliki  
**UMUR LEBIH PANJANG**

**Compound ANTI ABRASI**

Ban ini didesain untuk Self-Cleaning,  
Belt dari besi dan Casing yang kokoh

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 1875 mm |
| Tread Depth : 68 mm      | Max Load : 25750 kg        |
| Standard Rim : 25.00/3.5 | Pressure : 116 Psi         |
| Section Width : 760 mm   |                            |

★ **CASING KUAT : EDISI TELAPAK STANDARD** ★



**UNINEST TIBERMAX 815 (E4/L4)**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Outside Diameter : 1874 mm   |
| Tread Depth : 57 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 25.00/3.5 | Single Tyre : 14000/76       |
| Section Width : 749 mm   | Dual Tyre : 22400/84         |

mempunyai tread yang  
**KOKOH**  
sehingga tidak mudah gundul/aus

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK, LOADER**

**29.5R25 TL**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 1890 mm |
| Tread Depth : 57 mm    | Max Load : 14000 kg        |
| Standard Rim : 25.00   | Pressure : 69 Psi          |
| Section Width : 790 mm |                            |

Cocok digunakan di pertambangan batu bara dan nikel

Cocok untuk berbagai kondisi medan yang  
**EKSTREM**

**AEOLUS AE47 (E4)**



★ **CASING STANDARD : EDISI TELAPAK STANDARD** ★



**TUTRIC**  
**TUL 400 (E4/L4)**

**PREMIUM QUALITY**

\*OEM SUPPLIER OF  
**TEREX**

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK, LOADER**

**29.5R25 TL**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Outside Diameter : 1874 mm   |
| Tread Depth : 58 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 25.00/3.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 749 mm   | 14000/76 : 22400/84          |

Ban yang sangat cocok untuk unit seperti LOADER dan ARTICULATED DUMP TRUCK

BAN DENGAN HARGA EKONOMIS

**UNINEST TIBERUN 601 (E4/L4)**



# 29.5R29

**RAKSASA**  
ASIA PASIFIK

**Radial Tyre**

# 33.25R29

**RAKSASA**  
ASIA PASIFIK

**Radial Tyre**

**TIANLI**

**TU600 (E4/L4)**



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : ★★          | Overall Diameter : 1875 mm |
| Tread Depth : 66 mm      | Max Load : 22400 kg        |
| Standard Rim : 25.00/3.5 | Max Speed : 10 km/jam      |
| Section Width : 750 mm   | Pressure : 94 Psi          |

**29.5R29 TL**

Application for:  
**Truck & Loader**

**Faktanya**

Telapak lebih dalam  
**2x LIPAT**  
dari ban pada umumnya

Truck

Loader

Ban yang sangat cocok untuk beberapa unit disamping seperti **LOADER** maupun **GRADER**

★ **E4: TELAPAK TEBAL** ★

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Outside Diameter : 2110 mm   |
| Tread Depth : 66 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 27.00/3.5 | 50 km/h 10 km/h              |
| Section Width : 845 mm   | 18500/76 29000/94            |

**TUTRIC**  
**TU440 (E4/L4)**



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Outside Diameter : 2095 mm   |
| Tread Depth : 65 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 27.00/3.5 | 50 km/h 20 km/h              |
| Section Width : 856 mm   | 18500/116 20350/116          |

**AEOLUS AE417 (E4)**

33.25R29 TL



★ **E3: TELAPAK STANDARD** ★

33.25R29 TL

Application for:  
**ARTICULATED DUMP TRUCK**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Outside Diameter : 1874 mm   |
| Tread Depth : 46 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 27.00/3.0 | 50 km/h 10 km/h              |
| Section Width : 845 mm   | 18500/76 29000/94            |

**Faktanya**

**TREAD KASAR DAN BERPOLA** untuk menambah daya traksi pada medan tambang



**UNINEST TIBERPLUS 815 (E3/L3)**

Bingung banget nih... cari ukuran ban 33.25R29 dimana ya??

TENANG AJA KITA PUNYA UKURAN TERSEBUT!

TIBERMAX 815 UKURAN 33.25R29 DAPAT DIAPLIKASIKAN PADA UNIT VOLVO A60H



# 35/65R33

**RAKSASA ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

# 24.00R35

**RAKSASA ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

## UNINEST

## TIBERPLUS 817 (E4)



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★★★★      | Overall Diameter : 2075 mm |
| Tread Depth : 62.5 mm    | Max Load : 29000 kg        |
| Standard Rim : 28.00/3.5 | Pressure : 116 Psi         |
| Section Width : 890 mm   |                            |

### 35/65R33 TL

Application for:  
**Loader & Grader**

#### Faktanya

Ban Loader **TIBERPLUS 817** cocok digunakan untuk unit **wheel loader KOMATSU WA600**

**PILIH LAH BAN INI !  
BAGI ANDA YANG  
MENGINGINKAN  
MAXLOAD LEBIH**

**LEBIH KUAT** KARENA  
MEMPUNYAI PLY RATING



**YANG LEBIH TINGGI  
DIBANDING YANG LAIN**



#### ★ TELAPAK TEBAL ★

24.00R35 TL  
Application for:  
Rigid Dump  
Truck

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 2179 mm |
| Tread Depth : 71 mm      | Max Load : 18500 kg        |
| Standard Rim : 17.00/3.5 | Pressure : 94 Psi          |
| Section Width : 666 mm   |                            |

Dengan telapak yang  
**LEBIH TEBAL** dan  
dibuat dengan bahan yang  
**LEBIH BERKUALITAS**

Desain pola telapak  
yang lebih dalam  
agar ban memiliki  
**UMUR YANG PANJANG**  
terhadap aus

RENCANA KEDALAMAN  
TELAPAK  
LEBIH DALAM  
**71 mm**

**AEOLUS AE419**  
(E4)

#### ★ TELAPAK STANDARD ★



**UNINEST TIBERPLUS 802**  
(E4) TL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 2175 mm   |
| Tread Depth : 63 mm      | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 17.00/3.5 | 50 km/h : 10 km/h            |
| Section Width : 665 mm   | 21200/130                    |



**SOLUSI UNTUK  
RODA PENGGERAK  
YANG SELIP**



**AEOLUS AE45**  
(E4) TL

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 2181 mm |
| Tread Depth : 59 mm    | Max Load : 18500 kg        |
| Standard Rim : 17.00   | Max Speed : 50 km/jam      |
| Section Width : 664 mm | Pressure : 94 Psi          |

Telapak dirancang  
untuk MEDAN EKSTREM  
karena **KUAT TUSUKAN**



**TUTRIE TUE402**  
(E4) TL

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 2160 mm |
| Tread Depth : 63 mm    | Max Load : 18500 kg        |
| Standard Rim : 17.00   | Max Speed : 50 km/jam      |
| Section Width : 663 mm | Pressure : 102 Psi         |

**SUPERIOR  
TRACTION**  
  
**Self Cleaning**  
dari bebatuan



# 45/65R45

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

# 27.00R49

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

**TUTRIC**

## TUL510 (L5)



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★★★★      | Overall Diameter : 2730 mm |
| Tread Depth : 116 mm     | Max Load : 60000 kg        |
| Standard Rim : 36.00/4.5 | Pressure : 116 Psi         |
| Section Width : 1140 mm  |                            |

### 45/65R45 TL



Application for:  
**Loader & Grader**

**Fitur  
RADIAL**  
(Kawat)

**TELAPAK TEBAL**  
sehingga memiliki  
**UMUR YANG PANJANG**

**L5** Telapak lebih dalam  
**2x LIPAT**  
dari ban umumnya

Ban Loader **TUL 510** cocok  
digunakan untuk unit  
**wheel loader**  
**KOMATSU WA900**



**AE46**  
(E4) **AEOLUS**

**27.00R49 TL**

Application for:  
**Rigid Dump Truck**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★         | Overall Diameter : 2698 mm |
| Tread Depth : 73 mm      | Max Load : 27250 kg        |
| Standard Rim : 19.50/4.0 | Max Speed : 50 km/jam      |
| Section Width : 741 mm   | Pressure : 102Psi          |



**TUE402**  
(E4) **TUTRIC**

**27.00R49 TL**

Application for:  
**Rigid Dump Truck**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 2691 mm |
| Tread Depth : 75.5 mm  | Max Load : 27250 kg        |
| Standard Rim : 19.50   | Max Speed : 50 km/jam      |
| Section Width : 738 mm | Pressure : 102 Psi         |



**TIBER PLUS**  
904 (E4) **UNINEST**

**27.00R49 TL**

Application for:  
**Rigid Dump Truck**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Star Rating : ★★     | Diameter : 2690 mm           |
| Tread Depth : 76     | Max Load & Pressure (Kg/Psi) |
| Standard Rim : 19.50 | 50 Km/H 10 Km/H              |
| Section Width : 734  | 27250/102                    |



**TUE400**  
(E4) **TIANLI**

**27.00R49 TL**

Application for:  
**Rigid Dump Truck**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Star Rating : ★★       | Overall Diameter : 2675 mm |
| Tread Depth : 70 mm    | Max Load : 27250 kg        |
| Standard Rim : 19.50   | Max Speed : 50 km/jam      |
| Section Width : 738 mm | Pressure : 102 Psi         |



30.00R51

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

33.00R51

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Radial Tyre**

**TUTRIC**

**TUE400 (E4)**



Star Rating : ★★

Overall Diameter : 2887 mm

Tread Depth : 77 mm

Max Load : 33500 kg

Standard Rim : 22.00/4.5

Pressure : 102 Psi

Section Width : 825 mm

**30.00R51 TL**



Application for:

**Rigid Dump  
Truck**

Didesain dengan pattern  
yang unik, sehingga  
menghasilkan  
**TRAKSI YANG BAGUS**



Stabil digunakan  
saat bermanuver



**TUTRIC**

**TUE 402 (E4)**



Star Rating : ★★

Overall Diameter : 2960 mm

Tread Depth : 95 mm

Max Load : 38750 kg

Standard Rim : 24.00/4.5

Pressure : 102 Psi

Section Width : 945 mm

**33.00R51 TL**



Application for:

**Rigid Dump  
Truck**

Desain telapak khusus  
membuat ban memiliki  
**DAYA TRAKSI KUAT**



Stabil digunakan  
saat bermanuver



Compound  
berkualitas  
membuat ban  
tahan tusukan

# 23.1-26

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

# E3/L-3

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

## UNINEST

## R3



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 16PR      | Overall Diameter : 1500 mm |
| Tread Depth : 25.5 mm  | Max Load : 6150 kg         |
| Standard Rim : DW20    | Max Speed : 10 km/jam      |
| Section Width : 595 mm | Pressure : 38 Psi          |

### 23.1-26 TT/TL

Application for:  
**Vibro Compactor**

Ban ini hanya  
cocok digunakan untuk  
unit **Vibro Compactor**  
yaa...

**Faktanya**

**Ban Vibro Compactor**  
mempunyai pola tread yang unik  
digunakan untuk meratakan  
tanah atau aspal



### E3/L-3 UNINEST

#### 16/70-20 TT

Application for:  
**Loader Grader**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 18        | Overall Diameter : 1075 mm |
| Tread Depth : 24 mm    | Max load : 5800 kg         |
| Standard Rim : 13      | Pressure : 80 Psi          |
| Section Width : 410 mm |                            |

Ban yang sangat  
cocok untuk  
**LOADER**



### E3/L-3 UNINEST

#### 20.5/70-16 TT

Application for:  
**Loader Grader**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Ply Rating : 14        | Overall Diameter : 910 mm |
| Tread Depth : 22 mm    | Max load : 1600 kg        |
| Standard Rim : 10.00   | Pressure : 41 Psi         |
| Section Width : 335 mm |                           |

COCOK DIGUNAKAN  
UNTUK UNIT  
**LOADER**

DENGAN TRAKSI  
YANG CUKUP  
BAIK



Yuk simak kelebihan  
setiap yang ban  
punya..

Gunakan ban sesuai  
dengan medan yang  
akan kamu  
tempuh ya...



18.4-24

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

**TUTRIC**

**SLGII**



|               |              |                  |             |
|---------------|--------------|------------------|-------------|
| Ply Rating    | : 12PR       | Overall Diameter | : 1359 mm   |
| Tread Depth   | : 25.5 mm    | Max Load         | : 3750 kg   |
| Standard Rim  | : W15L, W16L | Max Speed        | : 40 km/jam |
| Section Width | : 450 mm     | Pressure         | : 36 Psi    |

**18.4-24 TL**



Application for:  
**Tractor**

OEM SUPPLIER FOR



JOHN DEERE

Ban yang  
sangat cocok  
di medan  
**BERLUMPUR**

Celah antar telapak kuat  
dan tahan benturan.

**RAKSASA**  
**ASIA PASIFIK**

**IMPORTIR TRUCK BAN  
TERLENGKAP  
& TERPERCAYA**

TERSEDIA UKURAN & TIPE UNTUK BERAGAM MEDAN TAMBANG



# For Tractor

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

**UNINEST**



**R1**

**12.4-24 (TT)**

APPLICATION  
FOR TRACTOR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 10PR      | Overall Diameter : 1160 mm |
| Tread Depth : 36 mm    | Max Load : 1650 Kg         |
| Standard Rim : W11     | Pressure : 41 Psi          |
| Section Width : 315 mm |                            |

**R1**

**14.9-24 (TT)**

APPLICATION  
FOR TRACTOR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 14PR      | Overall Diameter : 1265 mm |
| Tread Depth : 38 mm    | Max Load : 1990 Kg         |
| Standard Rim : W13     | Pressure : 33 Psi          |
| Section Width : 378 mm |                            |

**R1**

**16.9-34 (TL)**

APPLICATION  
FOR TRACTOR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 12PR      | Overall Diameter : 1585 mm |
| Tread Depth : 39 mm    | Max Load : 2945 Kg         |
| Standard Rim : W15L    | Pressure : 35 Psi          |
| Section Width : 430 mm |                            |

**R1**

**18.4-30 (TL)**

APPLICATION  
FOR TRACTOR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ply Rating : 12PR      | Overall Diameter : 1550 mm |
| Tread Depth : 35 mm    | Max Load : 3180 Kg         |
| Standard Rim : W16L    | Pressure : 33 Psi          |
| Section Width : 467 mm |                            |

**Faktanya**

Ban ini cocok digunakan untuk unit **TRACTOR**

Pola tread Ban ini memiliki **Lugs** penarik traksi yang berjalan pada sudut yang dalam dan cocok untuk menggenggam lahan yang kering

Ban yang sangat cocok di medan **BERLUMPUR**

**R4**

**RAKSASA  
ASIA PASIFIK**

**Bias Tyre**

**UNINEST**



**R4**

| Size            | Ply Rating | Tread Depth | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load | Pressure |
|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 10-16.5 (TL)    | 10         | 19          | 8.25         | 264           | 773              | 2135     | 75.4     |
| 12-16.5 (TL)    | 14         | 19          | 9.75         | 307           | 831              | 3075     | 90       |
| 12.5/80-18 (TL) | 14         | 26          | 9.00         | 308           | 987              | 2910     | 54       |
| 16.9-24 (TL)    | 14         | 27          | W15L         | 430           | 1323             | 3250     | 38       |
| 16.9-24 (TL)    | 16         | 27          | W15L         | 430           | 1323             | 3250     | 38       |
| 16.9-28 (TL)    | 16         | 27          | W15L         | 430           | 1423             | 2605     | 35       |

**UNINEST**



**R4**

| Size          | Ply Rating | Tread Depth | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load | Pressure |
|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 19.5L-24 (TL) | 12         | 29          | DW17L        | 495           | 1328             | 3450     | 33       |
| 19.5L-24 (TL) | 16         | 29          | DW17L        | 495           | 1328             | 4135     | 43.5     |

**Faktanya**

Ban ini cocok digunakan untuk unit **TRACTOR**

TREAD LEBAR MEMUNGKINKAN VOLUME UDARA LEBIH BANYAK DAN TEKANAN INFLASI LEBIH RENDAH UNTUK MENINGKATKAN **FLOTASI**

Ban yang sangat cocok di gunakan pada medan Industrial